

Papel Kraft 90

Calidad: DORKRAFT90

Descripción: Papel kraft satinado, caracterizado por su elevada resistencia y excelentes propiedades superficiales en su parte satinada.

Esta disponible en una gama de gramajes de 30 a 120 g/m².

Características Físicas		Método Test	Valores Típicos
Gramaje	g/m ²	ISO 536	90
Índice de tensión	N.m/g	ISO 1924	MD 95 / CD 45
Elongación a la rotura	%	ISO 1924	MD 2.7/ CD 5.0
Resistencia al desgarro	kPa. m ² /g	ISO 2758	4.8
Humedad	%	ISO 287	7.0
Resistencia a la rotura	kPa	ISO 2758	435
Tear Index	Mn. m ² /g	ISO 1974	11.7
Cobb-60"	g/m ²	ISO 535	29

Los distintos análisis se realizan de acuerdo con los métodos descritos en "Arbeitskreis Technik/Analytik i.d. Europäischen Fachvereinigung Tiefenfiltration e.V.", así como con nuestros procedimientos internos.

Este papel cumple con la Recomendación XXXVI/1 de la BgVV alemana sobre papeles y cartones destinados a usos alimentarios y están de acuerdo con el Reglamento(CE) N°1935/2004 de 27 de octubre de 2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Este papel es Kosher Parve, incluido Pesach. Cumple con los requerimientos de la U.S.P. (Safety Test) y la regulación F.D.A. CFR 21 177.2260 e,f,g,h,i, j,k y l.

Los usuarios de este medio filtrante son responsables de asegurar que el mismo sea apropiado para sus requerimientos de uso y reciclado. Dorsan © es una marca registrada de Dorsan Filtration. Todos los derechos están reservados.