

# Filtre Seringue CA-T



Disponible  
en emballage  
stéril

Ils sont très utilisés dans les laboratoires d'analyse d'eau. La porosité 0,22 mm est très demandée pour les filtrations stériles de solutions aqueuses, et la membrane de 0,45 mm pour la réduction des particules et des micro-organismes présents dans les fluides.

Conçus avec un corps en Cyrolite, ils sont proposés en vrac de 500 unités et en emballages unitaires stériles en boîtes de 50 unités.

## Caractéristiques

- Haute capacité de charge
- Hydrophiles
- Débit de fluide élevé
- Faible absorption des protéines
- Porosité uniforme, flux constant

## Filtres Seringue Acétate de cellulose Série T

Filtres seringue Dorsan® fabriqués avec des membranes d'acétate de cellulose (CA).

De nature hydrophobe, ils présentent une très faible absorption des protéines. C'est le filtre idéal pour clarifier les liquides biologiques, filtrer les enzymes, les milieux de culture cellulaire, etc., et de façon générale pour toutes les utilisations où la récupération maximale de protéines est primordiale.

Ils garantissent une très haute capacité de charge, ainsi qu'une résistance mécanique et une stabilité très importantes.

Les pores sont uniformes et les débits de filtration constants.



**DORSAN**®  
LIVING FILTRATION

# Filtre Seringue CA-T

## Caractéristiques techniques du filtre seringue acétate de cellulose, Série T

	13 mm	25 mm
Matériau membrane / Matériau capsule	CA/Cyro	CA/Cyro
Diamètre filtre (mm)	13	25
Surface de filtration (cm <sup>2</sup> )	1,09	4,08
Diamètre du pore (µm)	0,22//0,45	0,22//0,45
Volume échantillon (ml)	<10	<100
Température opérative maximale (C)	50°	50°
Pression d'opération maximale (PSI)	75	75

## Spécifications du filtre seringue acétate de cellulose, Série T

Code	Description	U. boîte
<b>0.22 µm</b>		
S13-CA022-T	Filtre Seringue CA, Non stérile, Pore 0.22 µm, Diamètre 13 mm	500
S25-CA022-T	Filtre Seringue CA, Non stérile, Pore 0.22 µm, Diamètre 25 mm	500
<b>0.45 µm</b>		
S13-CA045-T	Filtre Seringue CA, Non stérile, Pore 0.45 µm, Diamètre 13 mm	500
S25-CA045-T	Filtre Seringue CA, Non stérile, Pore 0.45 µm, Diamètre 25 mm	500

## Filtre seringue CA capsule en Cyrolite

	Diamètre	Acétate de cellulose	Pore	Non stérile	Stérile
S	13	CA	0.22	-	S
	25		0.45		
			0.65		
			0.8		
			1.2		
			5.0		

### Emballage

**Stérile:**  
50 unités/boîte

**Non stérile:**  
500 unités/boîte