

# Woven / Nonwoven Polyester DNWPE25

**Type / Tipo**

**DNWVPE25**

|   |       |                        |  |                  |
|---|-------|------------------------|--|------------------|
| <b>Fiber</b><br>Fibra                                       |       |                        |  | <b>Polyester</b> |
| <b>Mass per unit area (1)</b><br>Area de masa por unidad    |       | g/m <sup>2</sup>       |  | <b>25</b>        |
| <b>Thickness (2)</b><br>Espesor                             |       | mm                     |  | <b>0,17</b>      |
| <b>Max tensile strenght dry (3)</b><br>Máx. tensión en seco | LD/TD | N/5cm                  |  | <b>40 / 20</b>   |
| <b>Elongation max dry (4)</b><br>Elongació máx. en seco     | LD/TD | %                      |  | <b>18 / 18</b>   |
| <b>Air permeability (5)</b><br>Permeabilidad Aire           |       | l/(m <sup>2</sup> · s) |  | <b>5200</b>      |

**LD:** Longitudinal Direction / Dirección Longitudinal

**TD:** Transversal Direction / Dirección Transversal

|            |                       | <b>Units</b>          | <b>ERT EDANA</b> | <b>EN</b>       | <b>TOLERANCE</b> |
|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>(1)</b> | Mass per unit area    | g/m <sup>2</sup>      | 40.3-90          | EN 29073 part 1 | + 10%            |
| <b>(2)</b> | Thickness             | mm                    | 30.5-99          | EN 29073 part 2 | + 15%            |
| <b>(3)</b> | Máx. Tensile strenght | N - N/50mm            | 20.2-89          | EN 29073 part 3 | + 10%            |
| <b>(4)</b> | Elongation            | %                     | 20.2-89          | EN 29073 part 3 | + 20%            |
| <b>(5)</b> | Air permeability      | l/(m <sup>2</sup> ·s) | 140.2-99         | EN 9237:1995    | + 25%            |

Note. We reserve the right to change these informations without any previous notice.

Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso.

v01 © Dorsan Filtration