

Plaque Filtrante KA-30

Grade: KA-30

Description: Gamme Technique: Stérilisante

Composition: Principaux Composants: Fibres de cellulose, terre de diatomées et perlites
Composants <3%: Polyamidoamine comme agent de résistance à l'état humide

Caractéristiques Physiques

		Min.	Max.
Grammage	g/m ²	1400	1600
Épaisseur	mm	3.50	4.00
Densité	g/m ³	0.35	0.46
Water value at 100 kPa	L/m ² x min	50	65
Teneur en cendres	%	36.0	42.0

Rétention Microbiologique

Challenge bactérienne*	1.0 E+6 / cm ²	EFT 297, part 4.2.1
Rétention bactérienne*	> 5 LRV	EFT 297, part 4.2.1
Type de bactérie*	Serratia marcescens	

*ne s'applique pas si la feuille n'est pas filtrante stérile ou de catégorie réductrice de germes

Les différentes analyses sont réalisées selon les méthodes décrites dans "Arbeitskreis Technik / Analytik i.d. Europäischen Fachvereinigung Tiefenfiltration e.V.", ainsi que nos procédures internes.

Ces plaques filtrantes sont conformes à la Recommandation XXXVI / 1 du BGV allemand sur papier et carton à usage alimentaire et sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer contact avec la nourriture.

Ces plaques filtrantes sont Kosher Parve, y compris Pessa'h. Ces plaques filtrantes sont conformes aux exigences de la norme U.S.P. (Test de sécurité) et le F.D.A. CFR 21 177,2260 e, f, g, h, i, j, k et l. Tous les utilisateurs de ce média filtrant sont responsables de s'assurer qu'il est adapté à ses exigences d'utilisation et à la bonne destination finale et recyclée dans l'environnement. Dorsan © est une marque déposée de Dorsan Filtration. Tous les droits de marque sont réservés.

Toutes les données indiquées doivent être comprises comme des valeurs moyennes typiques. Ce produit est fabriqué conformément à la norme de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans préavis.
v01 © Dorsan Filtration

DORSAN[®]
LIVING FILTRATION